

Bramka do piłki nożnej 1,2x0,8 - przenośna










Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystania z zakupionego sprzętu.

Życzymy miłego użytkowania.

I. ELEMENTY SKŁADOWE

Lp.	Nazwa elementu	Rys. poglądowy	Ilość dla 1 bramki	Ilość dla 2 bramek
1	Poprzeczka bramki aluminiowa, anodowana	-	1	2
2	Słupek bramki aluminiowy, anodowany (lewy/prawy)	-	2	4
3	Pałak bramki - rura wygięta w kształt litery C aluminiowa, anodowana	-	2	4
4	Rura łącząca pałaki, prosta dł. 3 metrów, aluminiowa anodowana; wyposażona w nagwintowane zaślepki	-	1	2
5	Siatka bramki (opcjonalnie)	-	1	2
6	Narożnik łączący poprzeczkę i słupki; stalowy, ocynkowany galwanicznie		2	4
7	Zawias górny lewy; stalowy ocynkowany galwanicznie		1	2
8	Zawias górny prawy; stalowy ocynkowany galwanicznie		1	2
9	Zawias dolny; stalowy ocynkowany galwanicznie		2	4
10	Haczyki tworzywowe mocujące siatkę do ramy bramki		12	24
11	Opaski tworzywowe mocujące siatkę do pałaków i rury łączącej		12	24

12	Śruba imbusowa, stożkowa M8x16		12	24
13	Śruba imbusowa M8x16		10	20
14	Podkładka prostokątna z gwintem M8; stalowa, ocynkowana galwanicznie		10	20
15	Śruba imbusowa, stożkowa M10x60		2	4
16	Śruba M10x60		2	4
17	Nakrętka M10	-	4	8
18	Podkładka sprężysta M10	-	4	8
19	Śruba M10x45		2	4
20	Szpilka mocująca do podłoża		4	8

II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Bramka do piłki nożnej o wymiarze 1,2m x 0,8m. Rama główna bramki wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o przekroju 80mm x 80mm, wzmocnionego ożebrowaniem wewnętrznym. Komplet zawiera szpilki do mocowania bramki w nawierzchni naturalnej. Rama główna w kolorze czarnym. Pałki tylne podtrzymujące siatkę wykonane z rury aluminiowej, anodowanej o przekroju fi 35mm. Głębokość bramki góra/dół - 60cm/60cm. Pałki tylne składane co umożliwia łatwe przenoszenie i magazynowanie bramki. Wszystkie elementy łączeniowe wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Zestaw przeznaczony do

stosowania zarówno na obiektach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Siatki mocowane do ramy głównej za pomocą haczyków „omega” natomiast do pałków tylnych za pomocą wzmocnionych opasek zaciskowych.

Siatka w kolorze białym wykonana z polipropylenu o grubości sznurka 3mm lub 4mm. Rozmiar oczka 10cm x 10cm.

Siatka przeznaczona na obiekty zewnętrzne, odporna na promieniowanie UV. Posiada atest higieniczny.

W przypadku stosowania bramki na nawierzchni sztucznej do stabilizacji przewidziane są specjalne obciążniki stalowe dostępne również w ofercie firmy ANTON.

III. PRZEZNACZENIE

Bramka przeznaczona do gry w piłkę nożną.

IV. SPOSÓB MONTAŻU

- Odpakować elementy składowe bramki z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność elementów montażowych zgodnie z tabelą;
- Przed połączeniem słupków (2) z poprzeczką (1) w kanaliku profilu aluminiowego umieścić podkładki prostokątne z gwintem M8 (14) w ilościach - poprzeczka 4 szt., słupki po 3 szt w każdym słupku.
- Połączyć poprzeczkę (1) ze słupkami (2) za pomocą narożników stalowych (6); do mocowania narożnika użyć śrub imbusowych, stożkowych M8x16 (12); skrócone światło bramki ułożyć na płaskiej powierzchni tak, aby mieć dostęp do tylnej części bramki.
- Przymocować zawiasy górne lewy (7) i prawy (8) oraz zawiasy dolne (9) przy pomocy śrub imbusowych M8x16 (13) i umieszczonych w profilu aluminiowym podkładek prostokątnych z gwintem M8 (14).
- Przykręcić rurę łączącą pałki (4) do otworów w dolnej części pałków bramki (3) z pomocą śrub M10x45 (19).
- Na konstrukcji bramki rozwiesić siatkę mocując kolejno:
 - na obwodzie do światła bramki (1,2) siatkę mocować haczykami mocującymi (10) w ilości 3 szt. na 1 metr siatki.
 - w dolnej części do pałków (3) i rury łączącej (4) siatkę mocować za pomocą opasek tworzywowych (11) w ilości 3 szt. na 1 metr siatki; po zaciśnięciu opasek sugerujemy przycięcie ich końcówek.
 - dodatkowo w górnej części siatkę mocować do górnej części pałków bramki (3) za pomocą załączonej linki napinającej

UWAGA: siatkę mocować zawsze wewnątrz bramki; zaleca się demontaż siatki na okres zimowy!

- Bramkę zabezpieczyć przed przewróceniem za pomocą szpilek mocujących (20) w przypadku nawierzchni naturalnych. Przy nawierzchniach syntetycznych (sztuczna trawa, poliuretan) należy doposażyć bramki w przenośne obciążenia. Nie używać bramki bez zabezpieczenia przed przewróceniem.
- Demontaż bramki wykonać w odwrotnej kolejności.
- Konstrukcja bramki pozwala na złożenie pałków w celu łatwiejszego magazynowania i przenoszenia. W tym celu należy odkręcić rurę łączącą (4) od pałków (3), a następnie złożyć pałki w kierunku do środka bramki.

V. UŻYTKOWANIE BRAMKI

- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji bramki należy w nim okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania.
- Bramka jest przeznaczona wyłącznie do gry w piłkę nożną i nie może być używana w żadnym innym celu.
- Zabrania się wspinania na konstrukcję bramki i wieszania się na siatce i elementach ją podtrzymujących.

VI. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: konstrukcję bramki – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; siatkę – na okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).
- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia bramki po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.