

TRYBUNA ZEWNĘTRZNA ZADASZONA



I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Trybuna sportowa, zewnętrzna. Od 2 do 6 rzędów siedzisk. Konstrukcja trybuny oraz wiaty zadaszenia wykonana z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczona przed korozją w procesie cynkowania ogniowego. Zadaszenie trybuny pokryte blachą trapezową ocynkowaną T18 o grubości 0,7mm lub poliwęglanem komorowym 16mm. Tył oraz boki trybuny zabezpieczone barierkami stalowymi. Dodatkowo istnieje możliwość osłony tyłu wiaty przed warunkami atmosferycznymi za pomocą poliwęglanu komorowego o grubości 6mm. Płyty poliwęglanu umieszczone w ramie stalowej ocynkowanej wykończonej płaskownikami aluminiowymi. Poszczególne elementy konstrukcji połączone ze sobą za pomocą złączy śrubowych. Trybuna ustawiona na stopkach zapewniających możliwość wypoziomowania trybuny. Konstrukcja trybuny zapewnia jej odpowiednią stabilność. Ciągi komunikacyjne wypełnione kratą pomostową VEMA, ocynkowaną ogniowo. Siedziska sportowe z tworzywa sztucznego z oparciem o wysokości 36cm, montowane do konstrukcji trybuny za pomocą 3 śrub. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zakotwienia wymaga jedynie podstawa zadaszenia, sama konstrukcja trybuna nie wymaga mocowania do podłoża. Montaż wykonywany jest przez wykwalifikowaną ekipę montażową producenta.

II. UWAGI

Pojemność trybuny oraz rozkład miejsc jest zależna od zapotrzebowania klienta oraz charakterystyki obiektu. Po stronie zamawiającego pozostaje wykonanie fundamentów do przymocowania konstrukcji zadaszenia według rysunków przygotowanych przez producenta.