

Słupki do tenisa ziemnego STZ

montowane w tulejach



zgodna z normą PN EN 1510

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z zakupionego sprzętu.

Życzymy miłego użytkowania.

I. ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

Lp.	Nazwa elementu	Rys. poglądowy	Ilość dla 1 kompletu
1	Słupek z naciągiem	-	1
2	Słupek bez naciągu	-	1
3	Siatka do tenisa	-	1
4	Korba do naciągu	-	1
5	Tuleja montażowa z dekle	-	2
6	Tuleja środkowa z dekle	-	1

II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Słupki aluminiowe wykonane z profilu owalnego o przekroju 100x120mm. Profil słupka wzmocniony ożebrowaniem wewnętrznym. Słupki w kolorze srebrnym – trwałość koloru i odporność na uszkodzenia zapewnia proces anodowania aluminium. Długość całkowita słupka to 145cm. Montaż w systemowych tulejach aluminiowych o głębokości 35cm. Słupki są łatwe w demontażu. Po zdemontowaniu słupków tuleje zaślepione są deklami aluminiowymi wyciętymi laserowo wchodzącymi w skład zestawu. W przypadku kortów o nawierzchni twardej stosuje się tuleję środkową w celu zaczepienia taśmy środkowej. System naciągowy schowany wewnątrz słupka. Wszystkie elementy systemu naciągowego wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. System umożliwia zawieszenie siatki na przepisowej wysokości 107cm. Zestaw zawiera korbę do naciągnięcia siatki. Zestaw przeznaczony do stosowania zarówno na obiektach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Słupki posiadają certyfikat wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego deklarujący zgodność z normą PE-EN 1510:2006. Produkt upoważniony do znakowania Znakiem Bezpieczeństwa „B”

W skład zestawu wchodzi siatka wykonana z polipropylenu bezwęzłowego w kolorze czarnym. Grubość sznurka to 3mm. Wielkość oczka to 4,5 x 4,5cm. Taśma górna poliestrowa w kolorze białym. Szerokość taśmy to 7cm. Siatka zawieszona na linie stalowej o grubości 3mm. Siatka mocowana do słupków na całej ich wysokości. Siatka wyposażona w taśmę środkową pozwalającą uzyskać przepisową wysokość 92cm w centralnym punkcie.

Istnieje możliwość wyposażenia zestawu w podpórki singlowe, wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Podpórki pozwalają osiągnąć wysokość siatki wskazaną do gry singlowej.

III. PRZEZNACZENIE

Słupki przeznaczone do gry w tenisa ziemnego na obiektach zewnętrznych i wewnętrznych.

IV. SPOSÓB MONTAŻU

- Odpakować elementy słupki z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność elementów zgodnie z tabelą.
- Upewnić się, że tuleje montażowe (5) są zamontowane w odpowiednim miejscu i rozstawie zgodnie z rysunkiem montażowym. Opcjonalnie zamontować tuleję środkową (6) zgodnie z rysunkiem
- Umieścić słupki (1,2) w tulejach (5).
- Zaczepić siatkę za przeznaczone do tego uchwyty w obydwu słupkach.
- Naciągnąć siatkę za pomocą korby do naciągu.
-

- Przymocować siatkę do słupków za pomocą załączonych prętów poprzez przeplecenie ich przez umocowane w słupach śruby z okiem.
- Opcjonalnie ustawić podpórki singlowe i ustawić wysokość na środku siatki za pomocą taśmy ściągającej.
- Demontaż słupków wykonać w odwrotnej kolejności.
- Po wyjęciu słupków tuleje zabezpieczyć deklami.

V. UŻYTKOWANIE SŁUPKÓW

- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji słupków należy w nich okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania.
- Słupki przeznaczone są do gry w tenisa ziemnego.
- Zabrania się wspinania na słupki i siatkę.
- **UWAGA – każdorazowo po zakończeniu używania słupków należy je zdemontować i umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym do ich magazynowania. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać nieużywanych słupków na obiekcie zewnętrznym. Może to skutkować przyspieszonym zużyciem mechanizmu naciagowego.**

VI. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: słupki i naciąg – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; na siatkę – na okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).
- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia kosza po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.