

PIŁKOCHWYTY ZEWNĘTRZNE NA SŁUPACH STALOWYCH



I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Piłkochwyty na słupach stalowych. Słupy wykonane z profilu stalowego 80x80x3mm montowane w fundamencie betonowym na głębokość 1m. Słupy i zastrzały cynkowane ogniowo a następnie malowane proszkowo standardowo na kolor RAL 6005 (zielony). Piłkochwyty montowane na obiektach zewnętrznych zabezpieczają przed wypadaniem piłek poza obręb boiska. Wysokość piłkochwytów 4, 5, 6 lub 8 metrów. Długość piłkochwytów dowolna, w zależności od zapotrzebowania klienta i charakterystyki obiektu. Słupy piłkochwytów stabilizowane za pomocą zastrzałów stalowych 60x40mm, mocowanych na zawiasach pomiędzy skrajnymi słupami. Rozwiązanie to zapobiega wyginaniu się słupów do wewnątrz przy naciąganiu liny stalowej podtrzymującej siatkę ochronną. Rozstaw słupów, ich ilość, jak również ilość zastrzałów, zależy od wysokości i długości projektowanego piłkochwytu, oraz rodzaju i grubości splotu zastosowanej siatki ochronnej. Siatka ochronna bezwęzłowa wykonana z polipropylenu. Dostępne rozmiary oczek 4,5x4,5, 8x8, 10x10 cm. Dostępne grubości splotów 3, 4, 5 mm. Standardowy kolor siatek – zielony. Siatki zawieszane są na karabińczykach przypiętych do lin ze stali nierdzewnej rozciągniętych u góry, po środku i u dołu słupków. Lina środkowa w otulinie PCV. Dodatkowo siatki montowane do skrajnych słupów do pionowo rozciągniętych linek. System posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 913 oraz znak bezpieczeństwa „B”.

