

PIŁKOCHWYTY ZEWNĘTRZNE NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH



I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Słupy aluminiowe wykonane z profilu 80x80mm wzmocnionego wewnętrznym ożebrowaniem, mocowane w tulejach aluminiowych o długości 50cm. Wewnątrz słupa specjalny rowek przeznaczony do haczyków „omega” mocujących siatkę na całej wysokości. Słupy malowane proszkowo, standardowo na kolor RAL 6005 (zielony). Piłkochwyty montowane na obiektach zewnętrznych zabezpieczają przed wypadaniem piłek poza obręb boiska. Wysokość piłkochwyków 4m lub 5m lub 6m. Długość piłkochwyków dowolna, w zależności od zapotrzebowania klienta i charakterystyki obiektu. Słupy skrajne piłkochwyków stabilizowane za pomocą zastrzałów stalowych z profilu 60x40mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Rozwiązanie to zapobiega wyginaniu się słupów do wewnątrz przy naciąganiu liny stalowej podtrzymującej siatkę ochronną. Rozstaw słupów, ich ilość, jak również ilość zastrzałów, zależy od wysokości i długości projektowanego piłkochwytu, oraz rodzaju i grubości splotu zastosowanej siatki ochronnej. Siatka wykonana z polipropylenu odpornego na warunki atmosferyczne. Dostępne rozmiary oczek 10x10cm, 8x8cm i 4,5 x 4,5cm o grubości sznurka 3mm, 4mm lub 5mm. Standardowy kolor siatek – zielony. Siatki zawieszane są na karabińczykach przypiętych do lin ze stali nierdzewnej fi 3mm rozciągniętych u góry i u dołu słupków.

System posiada certyfikat wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego deklarujący zgodność z normą PE-EN 913:2019-3. Produkt upoważniony do znakowania Znakiem Bezpieczeństwa „B”.

