

## TRYBUNA ZEWNĘTRZNA ZADASZONA



### I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Trybuna sportowa, zewnętrzna. Od 2 do 6 rzędów siedzisk. Konstrukcja trybuny oraz wiaty zadaszenia wykonana z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczona przed korozją w procesie cynkowania ogniowego. Zadaszenie trybuny pokryte blachą trapezową ocynkowaną T18 o grubości 0,7mm lub poliwęglanem komorowym 16mm. Tył oraz boki trybuny zabezpieczone barierkami stalowymi. Dodatkowo istnieje możliwość osłony tyłu wiaty przed warunkami atmosferycznymi za pomocą poliwęglanu komorowego o grubości 6mm. Płyty poliwęglanu umieszczone w ramie stalowej ocynkowanej wykończonej płaskownikami aluminiowymi. Poszczególne elementy konstrukcji połączone ze sobą za pomocą złączy śrubowych. Konstrukcja wiaty wyposażona w rynny i rury spustowe. Trybuna ustawiona na stopkach zapewniających możliwość wypoziomowania trybuny. Konstrukcja trybuny zapewnia jej odpowiednią stabilność. Ciągi komunikacyjne wypełnione kratą pomostową VEMA, ocynkowaną ogniowo. Siedziska sportowe z tworzywa sztucznego z oparciem o wysokości 36cm, montowane do konstrukcji trybuny za pomocą 3 śrub. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zakotwienia wymaga jedynie podstawa zadaszenia, sama konstrukcja trybuna nie wymaga mocowania do podłoża. Montaż wykonywany jest przez wykwalifikowaną ekipę montażową producenta.

### II. UWAGI

Pojemność trybuny oraz rozkład miejsc jest zależna od zapotrzebowania klienta oraz charakterystyki obiektu. Po stronie zamawiającego pozostaje wykonanie fundamentów do przymocowania konstrukcji zadaszenia według rysunków przygotowanych przez producenta.