

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ 3x2m MONTOWANA W TALERZYKACH**I. KONSTRUKCJA BRAMKI**

Bramka do piłki ręcznej o wymiarze 3m x 2m. Montowana za pomocą zakotwień talerzykowych. Wykonana z profilu aluminiowego anodowanego 80mm x 80mm o wzmocnionym przekroju. Standardowa głębokość bramki mierzona od tylnej krawędzi słupka góra/dół – 80cm/100cm. Istnieje możliwość dostosowania głębokości do obiektu. Pałki do zawieszenia siatki – stałe, wykonane z rury stalowej, malowanej proszkowo o przekroju ϕ 32mm, co zapewnia dużą stabilność i odporność mechaniczną. Wszystkie elementy łączeniowe wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Zestaw przeznaczony do stosowania zarówno na obiektach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Siatki mocowane do ramy głównej za pomocą haczyków „omega” natomiast do pałków tylnych za pomocą wzmocnionych opasek zaciskowych. Bramka posiada certyfikat wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego deklarujący zgodność z normą PE-EN 749:2006. Produkt upoważniony do znakowania Znakiem Bezpieczeństwa „B”.

II. SIATKI

Siatka w kolorze białym wykonana z polipropylenu o grubości sznurka 3mm lub 4mm. Rozmiar oczka 10cm x 10cm. Siatka przeznaczona na obiekty zewnętrzne, odporna na promieniowanie UV. Posiada atest higieniczny.

